

Moderner Sichtschutz perfekt integriert - Modell 6001

Auf Knopfdruck können Sie den Glasausschnitt der Haustür von einem transparenten in ein blickdichtes mattiertes Glas verwandeln, ohne dabei auf Tageslicht verzichten zu müssen.



Verglasung blickdicht
Lisenen im NIRO-Design
12 mm



Verglasung transparent
Lisenen im NIRO-Design
12 mm



Verglasung blickdicht
Lisenen in schwarz
12 mm



Innenansicht
Verglasung transparent
Rollentürbänder

Ausstattungspaket:

- Ausführungsvariante: BFD light (beidseitig flügelüberdeckend)
- Rollentürbänder weiß oder silberfarbig
- 15 Standardfarben und Oberflächen aus der Edition
- Stoßgriff 5722.600 | Innendrucker 5883 oder 5886
- Kernziehschutzrosette rechteckig
- Verriegelung: 3-fach Verriegelung
- 3-fach Verglasung: Außen: Float | Mitte: ESG | Innen: Schaltbare Verbundglasscheibe
Lichtes Glasmaß: 280 mm x 1.400 mm
- Optionales Zubehör gegen Aufpreis erhältlich

Auswahlmöglichkeiten

- Nuten (5 mm, 12 mm)
- Lisenen (5 mm, 12 mm)
5 mm: Edelstahl, Stadelholz oder schwarz
12 mm: NIRO-Design, Stadelholz oder schwarz
- Position Lichtausschnitt:
mittig, schlossseitig, bandseitig

Schaltbares Glas

- Bedienung per Taster
- Basierend auf einer im Verbundglas einlaminieren Flüssigkristallfolie, die durch Anlegen von Spannung ihren Zustand verändern kann
- Innerhalb von wenigen Millisekunden wird der Zustand von transparent zu blickdicht hergestellt, während die Verglasung weiterhin lichtdurchlässig bleibt
- Höchste Sicherheit durch speziellen Glasaufbau (Widerstandsklasse RC 2)
Achtung: Dies gilt nur für das Glas. Für die gesamte Tür in der Widerstandsklasse RC2 ist das Sicherheitspaket 2 notwendig!
- Wärmeschutzverglasung
- Integration in Smart Home Systeme möglich - Automatisierungen für bestimmte Szenarien können eingestellt werden - z.B.:
 - Tagsüber - transparent
 - Abends bei Dunkelheit - blickdicht
 - Beim Klingeln - transparent, um zu sehen, wer vor der Tür steht
 - Beim Verlassen des Hauses - blickdicht

Erhältlich bei Ihrem KÖSTER Handelspartner:



*inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anordnung Lichtausschnitt:

mit Nuten

ohne Nuten/Lisenen



O: ca. DB 703 FSM

Lichtausschnitt
schlosseitig



O: ca. DB 703 FSM

Lichtausschnitt
bandseitig



O: ca. RAL 7016 Nightgrey FS

N: 12 mm

S: 5722.600



O: ca. RAL 9007

Graualuminium matt

S: 5722.600

Anwendungsbeispiele Lisenen Stadelholz:

Anwendungsbeispiele mit optionalem Zubehör:



O: ca. RAL 9016 Snow FS

L: 12 mm Stadelholz

S: 5722.600



O: ca. RAL 9005 Deep

Black FS

L: 12 mm Stadelholz

S: 5722.600



O: White Aluminium FSM

L: 12 mm in schwarz

S: 5825.1400 mm



O: ca. RAL 9007 Grau-

aluminium matt

L: 5 mm in schwarz

S: 5722.600